

SZELEC 杂物电梯控制柜更新说明

控制板——软件

（故障记忆—查寻功能应用说明）

济南上智电气有限公司

2012 年 10 月

功能概述:

该功能实现查寻最近3次导致电梯在正常运行过程中停止原因的功能。

应用说明: (具体在什么情况下用到该功能)

有些故障会导致电梯在运行过程中非正常停止, 而电梯停下后故障又自动恢复。如: 开关的抖动或系统保护功能的瞬间动作。这些故障通常发生的不规律, 故障处理时没有明确的依据和故障现场。该功能将此类故障原因记录并存储, 同时可供维修人员提取查寻。以便及时高效的处理此类故障。


操作说明:

操作位置: 控制柜端子板 (DZB)

下述操作须在“停止”状态下 (检修开关拨到“正常”位置) 操作才有效, “确认键”为同时按住“慢上”和“慢下”键。


1、按确认键2秒。

进入: 第一故障目录



2、按确认键1.6秒。


显示: 最近第一次故障代码“0”为无故障。



或“故障代码” (参见故障代码表)

3、按确认键1.6秒。

进入: 第二故障目录



4、按确认键1.6秒。


显示：最近第二次故障代码“0”为无故障。



或“故障代码”（参见故障代码表）


5、按确认键1.6秒。

进入：第三故障目录



6、按确认键1.6秒。

显示：最近第二次故障代码“0”为无故障。



或“故障代码”（参见故障代码表）

7、按确认键1.6秒。

完成故障查寻，退出故障查寻程序。

济南上智电气有限公司

2012-10-16